

Caja Rectangular 5800



Tipo S4 - CR
NEMA 3, 4, 4x



Aplicaciones

Usadas especialmente con tubería conduit IMC (Intermedia metal conduit) ó rígida RMC (Rigid Metal Conduit).

Permite el paso de cables y facilita el montaje conduit en curvas y derivaciones, además de instalaciones de tomas sencillas, interruptores, tomas industriales, etc.

Usados en instalaciones eléctricas conduit a prueba de polvo, lluvia, chorro de agua e intemperie y corrosión permanente.

Características

- Topes en las cuatro caras de la cajas para permitir las perforaciones NPT e instalaciones de tubería.
- Siempre se entregan con tapa lisa y empaque de neopreno.
- Tornillería inoxidable para cumplimiento de protección NEMA 4x.
- Apropiado para instalación de tomacorriente ó interruptores.
- Roscas NPT desde 1/2" a 1" en cualquiera de sus lados.
- Hasta 7 tipos de salidas en las perforaciones NPT de las cajas.

Acabado

Cuerpo y tapa: Pintura Poliéster Libre de TGIC.

Opciones

Cambio de tapas lisas por tapas adecuadas a tomas o interruptores.

Instalaciones de bornas internas sobre riel DIN.

Uso como estaciones de prueba en Protección Catódica.

Material

Cuerpo y tapa: Aluminio fundido libre de cobre.

Tornillería: Acero Inoxidable.


Empaque: Neopreno o Nitrilo

Construidas de Acuerdo a las Normas y Reglamentos


NEMA 250	Encerramiento para equipos eléctricos (hasta 1000 V).
UL 50/E	Enclosures for electrical equipment.
ASME B1 20.1:	Pipe Threads, General Purpose
RETIE	Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
NTC 2050	Código Eléctrico Colombiano

Referencias Caja Rectangular 5800


Con 2 Accesos Roscados		
Cajas	Referencias	Diámetro
TIPO C	S4-CRC050	1/2"
	S4-CRC075	3/4"
	S4-CRC100	1"




Con 1 Acceso Roscado		
Cajas	Referencias	Diámetro
TIPO E	S4-CRE050	1/2"
	S4-CRE075	3/4"
	S4-CRE100	1"




Con 2 Accesos Roscados		
Cajas	Referencias	Diámetro
TIPO LB	S4-CRLB050	1/2"
	S4-CRLB075	3/4"
	S4-CRLB100	1"




Con 2 Accesos Roscados		
Cajas	Referencias	Diámetro
TIPO LL	S4-CRLL050	1/2"
	S4-CRLL075	3/4"
	S4-CRLL100	1"



Con 2 Accesos Roscados		
Cajas	Referencias	Diámetro
TIPO LR	S4-CRLR050	1/2"
	S4-CRLR075	3/4"
	S4-CRLR100	1"



Con 3 Accesos Roscados		
Cajas	Referencias	Diámetro
TIPO T	S4-CRT050	1/2"
	S4-CRT075	3/4"
	S4-CRT100	1"



Con 4 Accesos Roscados		
Cajas	Referencias	Diámetro
TIPO X	S4-CRX050	1/2"
	S4-CRX075	3/4"
	S4-CRX100	1"



Tapas Cajas Rectangulares 5800

Sufijo: 1ISR



Interruptor Sencillo



Interruptor Sencillo
Con Tapa Resortada

Sufijo: TH / Tapa HUB



Sufijo: 1TD - Toma Doble



Sufijo: TDR- Toma Doble y Tapa Resortada



S-TTDR.IMP - Tapa rectangular en aluminio tipo
intemperie para toma doble.

Estas opciones especiales serán desarrolladas en fábrica, adicionando el sufijo de las tapas a la referencia de las cajas. Por ejemplo: Si usted desea una caja con salidas en C de 3/4" con tapa para 1 toma doble, tendría la referencia: S4-CR-C075-1TD.