

Acoples Flexibles Serie EC

DESCRIPCIÓN

Los acoples flexibles son utilizados en áreas peligrosas en un sistema conduit para lograr las curvaturas requeridas o para permitir movimiento y/o vibraciones de conexiones de equipos o unidades. Para uso en líneas de cableado tamaño de 1/2" a 2" se encuentra aislado contra la tierra y del fuego directo de cortos circuitos.

Los acoples ECGJH combinan en sus extremos dos roscas macho.

Los acoples ECLK combinan una rosca macho y una tuerca unión hembra.

CERTIFICACIONES Y CUMPLIMIENTOS

NEC/CEC:

1/2" y 3/4"

- Clase I División 1 & 2 Grupos A, B, C, D

1" - 2"

- Clase I, División 1 & 2, Grupos C, D

*2-1/2" - 4"

- Clase I, División 1 & 2, Grupos C, D

Todos los tamaños son:

- Clase II, División 1, Grupos E, F, G
- Clase II, División 2, Grupos F, G

- UL 1203 (E10279)

- Programa de verificación ETL No. 409



CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

- **Recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada**
- **Diseño robusto** para resistir la presión de las explosiones (Clase I)
- **A prueba de agua para áreas húmedas**
- **Fabricados en:**
 - 1/2" a 2" - Terminales (conectores) de latón forjado
 - *2-1/2" a 4" - Terminales (conectores) de acero inoxidable 304
 - Tuerca unión: Aluminio libre de cobre recubierta de PVC (revisar sección Tuerca Unión para mayor información)
 - 1/2" y 2" - Tienen malla de bronce y asilamiento interior de algodón tejido entrelazado impregnado de asfalto

* Los acoples en medidas de 2-1/2" a 4" no se recubren de PVC, estos son fabricados únicamente en una malla de acero inoxidable 304 ubicados en nuestro catálogo de Fittings Sección F .

Acoples Flexibles Serie ECGJH



INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Serie ECGJH

- **Suministrados con conexiones** macho en ambos extremos
- **Conserva sus propiedades** de equipo a prueba de explosión

Acoples ECGJH

Longitud flexible	Tamaño	No. de Catálogo	Longitud flexible	Tamaño	No. de Catálogo
4"	1/2"	ECGJH14 S758	21"	1-1/2"	ECGJH521 S758
4"	3/4"	ECGJH24 S758	21"	2"	ECGJH621 S758
6"	1/2"	ECGJH16 S758	24"	1/2"	ECGJH124 S758
6"	3/4"	ECGJH26 S758	24"	3/4"	ECGJH224 S758
6"	1"	ECGJH36 S758	24"	1"	ECGJH324 S758
8"	1/2"	ECGJH18 S758	24"	1-1/4"	ECGJH424 S758
8"	3/4"	ECGJH28 S758	24"	1-1/2"	ECGJH524 S758
8"	1"	ECGJH38 S758	24"	2"	ECGJH624 S758
10"	1/2"	ECGJH110 S758	27"	1/2"	ECGJH127 S758
10"	3/4"	ECGJH210 S758	27"	3/4"	ECGJH227 S758
10"	1"	ECGJH310 S758	27"	1"	ECGJH327 S758
12"	1/2"	ECGJH112 S758	27"	1-1/4"	ECGJH427 S758
12"	3/4"	ECGJH212 S758	27"	1-1/2"	ECGJH527 S758
12"	1"	ECGJH312 S758	27"	2"	ECGJH627 S758
12"	1-1/4"	ECGJH412 S758	30"	1/2"	ECGJH130 S758
12"	1-1/2"	ECGJH512 S758	30"	3/4"	ECGJH230 S758
12"	2"	ECGJH612 S758	30"	1"	ECGJH330 S758
15"	1/2"	ECGJH115 S758	30"	1-1/4"	ECGJH430 S758
15"	3/4"	ECGJH215 S758	30"	1-1/2"	ECGJH530 S758
15"	1"	ECGJH315 S758	30"	2"	ECGJH630 S758
15"	1-1/4"	ECGJH415 S758	33"	1/2"	ECGJH133 S758
15"	1-1/2"	ECGJH515 S758	33"	3/4"	ECGJH233 S758
15"	2"	ECGJH615 S758	33"	1"	ECGJH333 S758
18"	1/2"	ECGJH118 S758	33"	1-1/4"	ECGJH433 S758
18"	3/4"	ECGJH218 S758	33"	1-1/2"	ECGJH533 S758
18"	1"	ECGJH318 S758	33"	2"	ECGJH633 S758
18"	1-1/4"	ECGJH418 S758	36"	1/2"	ECGJH136 S758
18"	1-1/2"	ECGJH518 S758	36"	3/4"	ECGJH236 S758
18"	2"	ECGJH618 S758	36"	1"	ECGJH336 S758
21"	1/2"	ECGJH121 S758	36"	1-1/4"	ECGJH436 S758
21"	3/4"	ECGJH221 S758	36"	1-1/2"	ECGJH536 S758
21"	1"	ECGJH321 S758	36"	2"	ECGJH636 S758
21"	1-1/4"	ECGJH421 S758			

